

# Datový list

## 373F PUJ-g075 p AS

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: upínací dřík (hladký čap).



### Vidlice série 373:

#### Otočné rolovací kolečko s montáží na upínací dřík

- ocelový plech hr. 2,5 mm
- dvojřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy F:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

### Kolo série PUJ:

#### Disk:

- nárazuvzdorný konstrukční polyamid
- zesílené nosné žebro
- antikoroní
- barva světle šedá

#### Běhoun:

- termoplastický polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje podlahy
- bezstopý
- barva tmavě šedá

#### Použití:

- rovné polyuretanové podlahy
- krátké transportní vzdálenosti (PUJ-V)
- dlouhé transportní vzdálenosti (PUJ-g)

### Typ ložiska - kuličkové:

- jedno radiální kuličkové ložisko s krytkami

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od  $17^\circ\text{C}$  do  $23^\circ\text{C}$ ; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| TVRDOST BĚHOUNA  | 98° ± 2° Shore A    |  |
| VALIVÝ ODPOR     | velmi dobrý         |  |
| HLUČNOST         | dobrá               |  |
| ŽIVOTNOST        | velmi dobrá         |  |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C |  |

### Technické údaje

|                        |  |             |
|------------------------|--|-------------|
| Průměr (D)             |  | 75 mm       |
| Šířka kola (S)         |  | 30 mm       |
| Průměr upínacího dříku |  | 20 mm       |
| Délka upínacího dříku  |  | 45 mm       |
| Předsazení-offset (F)  |  | 32 mm       |
| Celková výška (H)      |  | 100 mm      |
| Nosnost                |  | 100 kg      |
| Typ ložiska            |  | Guličkové   |
| Upevnění               |  | Hladký dřík |
| Obruč a běhoun         |  | Polyuretan  |
| Vlastnosti             |  |             |
| Barva běhounu          |  | Sivá        |
| Barva disku            |  | Čierna      |
| Materiál disku         |  | Polyamid    |
| Typ brzdy              |  | F           |