

# Datový list

## 323F PUJ-g080 p

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



### Vidlice série 323:

#### Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech tl. 2,5 mm
- dvojřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy F:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

### Kolo série PUJ:

#### Disk:

- nárazuvzdorný konstrukční polyamid
- zesílené nosné žebro
- antikoroní
- barva světle šedá

### Běhoun:

- termoplastický polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje podlahy
- bezstopý
- barva tmavě šedá

### Použití:

- rovné polyuretanové podlahy
- krátké transportní vzdálenosti (PUJ-V)
- dlouhé transportní vzdálenosti (PUJ-g)

### Typ ložiska - kuličkové:

- jedno radiální kuličkové ložisko s krytkami

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od  $17^\circ\text{C}$  do  $23^\circ\text{C}$ ; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| TVRDOT BĚHOUNA   | 98° ± 2° Shore A    |  |
| VALIVÝ ODPOR     | velmi dobrý         |  |
| HLUČNOST         | dobrá               |  |
| ŽIVOTNOST        | velmi dobrá         |  |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C |  |

### Technické údaje

|                                 |  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Průměr (D)                      |  | 80 mm                      |
| Šířka kola (S)                  |  | 30 mm                      |
| Rozměr montážní desky (A x B)   |  | 95 x 70 mm                 |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  | 75/72 x 52/45 mm           |
| Průměr upínacích otvorů         |  | 9 mm                       |
| Předsazení-offset (F)           |  | 38 mm                      |
| Celková výška (H)               |  | 116 mm                     |
| Nosnost                         |  | 100 kg                     |
| Typ ložiska                     |  | Guličkové                  |
| Upevnění                        |  | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  |  | Polyuretan                 |
| Vlastnosti                      |  |                            |
| Barva běhounu                   |  | Sivá                       |
| Barva disku                     |  | Šedá                       |
| Materiál disku                  |  | Polyamid                   |
| Typ brzdy                       |  | F                          |