


Datový list

323F PUJ-g100 p AS

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlice série 323:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech tl. 2,5 mm
- dvojřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy F:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

Koleso série PUR:

Disk:

- nárazuvzdorný konstrukční polyamid
- zesílené nosné žebro
- antikorozní
- barva černá

Běhoun - antistatický:

- termoplastický polyuretanový elastomer
- nerozebíratelné mechanicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje podlahy
- bezestopý
- antistatický $10^5 \leq R \leq 10^7 \Omega$
- barva šedá

Použití:

- rovné polyuretanové podlahy
- dlouhé transportní vzdálenosti

Typ ložiska - kuličkové:

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).

| | | |
|------------------|---------------------|--------|
| TVRDOST BĚHOUNA | 98° ± 2° Shore A | ●●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | ●●●●●○ |
| HLUČNOST | dobrá | ●●●●○● |
| ŽIVOTNOST | velmi dobrá | ●●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Průměr (D) | | 100 mm |
| Šířka kola (S) | | 32 mm |
| Rozměr montážní desky (A x B) | | 95 x 70 mm |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) | | 75/72 x 52/45 mm |
| Průměr upínacích otvorů | | 9 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 38 mm |
| Celková výška (H) | | 135 mm |
| Nosnost | | 100 kg |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Upevnění | | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun | | Polyuretan |
| Vlastnosti | | Bezstopé; Kryt proti namotaniu vlákien |
| Barva běhounu | | Sivá |
| Barva disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polyamid |
| Typ brzdy | | F |