

Data sheet

531 NL-V200C - DM

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 90° ± 5° Shore A | |
| ROLLING RESISTANCE | satisfactory | ●●○○○○ |
| OPERATING NOISE | very good | ●●●●○○ |
| WEAR RESISTANCE | sufficient | ●○○○○○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -25 °C do +80 °C | |

Specifications

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).