




- slúži k zdvíhaniu a spúšťaniu bremien pomocou hydraulického piestu
- rameno s hákom výsuvné do štyroch polôh
- podvozok prispôbený na prácu s euro paletami
- zdvíhák sklopný do zvislej polohy

Technické údaje

Nosnosť		2000 kg
Pozícia 1		2000 kg
Pozícia 2		1500 kg
Pozícia 3		1000 kg
Pozícia 4		500 kg
Dĺžka		1750 mm
Šírka		1080 mm
Šírka lyžiny		70 mm
Výška lyžiny		185 mm
Rameno dole - poz. 1		300 mm
Pri zdvihnutom ramene 1		1920 mm
Pri zdvihnutom ramene 4		2400 mm
Celková výška		1470 mm
Hmotnosť		95 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).