


## Data sheet

# Zdvihák priemyselný pätkový 5 t



- priemyselný pätkový zdvihák na sťahovanie, inštaláciu strojov, nalodovanie, budovanie mostov a stavieb
- bezpečnostný ventil proti preťaženiu
- zdvíhanie pomocou hlavice a pätky zdviháka

### Specifications

Min. zdvih na pätke	22 mm
Max. zdvih na pätke	141 mm
Min. zdvih hlavice	298 mm
Max. zdvih hlavice	410 mm
Rozmer pätky	57x76 mm
Rozmer základne	270x184 mm
Nosnosť hlavice	6000 kg
Hmotnosť	24 kg
Nosnosť	 5000 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).