


Data sheet

NV 2500/800 T LU/LUZ



- nízkozdvíhový paletový vozík určený na prepravu tovaru na paletách a plošinách
- široké využitie na nakládku, vykládku tovaru v skladoch, nákladných vozidlách a priemyselných prevádzkach

Specifications

| | |
|------------------------------|---|
| Nosnosť |  2500 kg |
| Min. výška zdvihu | 85 mm |
| Max. výška zdvihu | 200 mm |
| Koleso predné 2x - Ø x šírka | 200x50/LU (liatina+polyuretán) mm |
| Koleso zadné 4x - Ø x šírka | 82x70/LUZ (liatina+polyuretán) mm |
| Dĺžka lyží | 800 mm |
| Celková šírka lyží | 520 mm |
| Hmotnosť | 63 kg |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).