

Datový list

PY-V125/12

Samostatné kolo.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Kolo série PY:

Disk:

- nárazuvzdorný konstrukčný polyamid
- zesilnené nosné žebro
- antikorozní
- farba čierná

Běhoun:

- elastický polyuretan
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- veľmi dobrá průchodnost přes nerovnosti
- tlumí vibrace
- tichý chod
- bezstopý
- farba modrá

Použití:

- tvrdé průmyslové podlahy
- mírné nerovnosti

Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

TVRDOST BĚHOUNA	98° ± 2° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	
HLUČNOST	dobrá	
ŽIVOTNOST	velmi dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		125 mm
Šířka kola (S)		32 mm
Celková výška (H)		125 mm
Nosnost		160 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		12 mm
Délka náboje (L)		35 mm
Typ ložiska		Ihlové
Obruč a běhoun		Polyuretan
Vlastnosti		Bezstopé
Barva běhounu		Modrá
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).