


# Technický list

## VP-CO-G075-40/20



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### **Koleso série VP-CO:**

#### **Ušľachtilá oceľ:**

- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam

#### **Použitie:**

- koľajové vedenie

#### **Typ ložiska - guľičkové:**

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

<b>TVRDOŠŤ BEHÚŇA</b>	190 – 230 HB	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	vynikajúci	
<b>HLUČNOSŤ</b>	dostatočná	
<b>ŽIVOTNOSŤ</b>	vynikajúca	
<b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b>	od -20 °C do +120 °C	

### **Technické údaje**

Priemer (D)		75 mm
Nosnosť		800 kg
Typ ložiska		Guľičkové
Behúň		Kov
Vlastnosti		
Farba disku		Kov
Materiál disku		Oceľ
Priemer (D1)		100 mm
Šírka kolesa (S)		40 mm
Šírka drážky (S1)		30 mm
Vnútorňý priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).