

# Datový list

## VP-CO-G150-60/30



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### **Kolo série VP-CO:**

#### **Ušlechtilá ocel:**

- vysoká chemická odolnosť vŕči mnohým agresívným látkám

#### **Použití:**

- kolejové vedení

### **Typ ložiska - kuličkové:**

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

<b>TVRDOT BĚHOUNA</b>	190 – 230 HB	
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	vynikající	
<b>HLUČNOST</b>	dostatečná	
<b>ŽIVOTNOST</b>	vynikající	
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -20 °C do +120 °C	

### **Technické údaje**

Průměr (D)		150 mm
Nosnost		2000 kg
Typ ložiska		Guličkové
Obruč a běhoun		Kov
Vlastnosti		
Barva disku		Kov
Materiál disku		Ocel
Priemer (D1)		180 mm
Šířka kola (S)		60 mm
Šířka drážky (S1)		48 mm
Vnitřní průměr náboje (d)		30 mm
Délka náboje (L)		60 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).