


# Technický list

## VP-CO-G200-60/35



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### **Koleso série VP-CO:**

#### **Ušľachtilá oceľ:**

- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam

#### **Použitie:**

- koľajové vedenie

#### **Typ ložiska - guľičkové:**

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| <b>TVRDOSŤ BEHÚŇA</b>   | 190 – 230 HB         |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | vynikajúci           |  |
| <b>HLUČNOSŤ</b>         | dostatočná           |  |
| <b>ŽIVOTNOSŤ</b>        | vynikajúca           |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOSŤ</b> | od -20 °C do +120 °C |  |

### **Technické údaje**

|                             |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| Priemer (D)                 |  | 200 mm    |
| Nosnosť                     |  | 2500 kg   |
| Typ ložiska                 |  | Guľičkové |
| Behúň                       |  | Kov       |
| Vlastnosti                  |  |           |
| Farba disku                 |  | Kov       |
| Materiál disku              |  | Oceľ      |
| Priemer (D1)                |  | 240 mm    |
| Šírka kolesa (S)            |  | 60 mm     |
| Šírka drážky (S1)           |  | 48 mm     |
| Vnútorňý priemer náboja (d) |  | 35 mm     |
| Dĺžka náboja (L)            |  | 60 mm     |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).