


Data sheet

838 VP-CO-G125

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vidlica série 838:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocel'ový plech
- zinkované bez Cr6

Koleso série VP-CO:

Ušľachtilá oceľ:

- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam

Použitie:

- koľajové vedenie

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

| | | |
|-------------------------|----------------------|--------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 190 - 230 HB | ●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE | excellent | ●●●●● |
| OPERATING NOISE | sufficient | ○●○●○● |
| WEAR RESISTANCE | excellent | ●●●●● |
| TEMPERATURE RANGE | od -20 °C do +120 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Priemer (D) |  | 125 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  | 195 x 160 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 160 x 120 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  | 14,5 mm |
| Celková výška (H) |  | 184 mm |
| Nosnosť |  | 1500 kg |
| Typ ložiska |  | Guličkové |
| Upevnenie | | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | | Kov |
| Vlastnosti | | |
| Farba disku | | Kov |
| Materiál disku | | Oceľ |
| Šírka kolesa (S) |  | 50 mm |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).