

Datový list

CFZ-GX160/20



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Kolo série CFZ:

Vstříkovaný teplotně odolný polyamid:

- odolný vůči vysokým teplotám
- odolný vůči prasknutí
- barva šedo-černá

Použití:

- pekárný
- teplota pece krátkodobě do + 300°C
- teplota kolea nesmí překročit +250 °C

*teplotní odolnost platí jen při použití montážního kompletu s teflonovým povrchem

Typ ložiska - kuličkové, nerezové:

- dvě radiální nerezová kuličková ložiska s krytkami

TVRDOT BĚHOUNA	85° Shore D	●●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +250 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		160 mm
Nosnost		550 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		20 mm
Délka náboje (L)		56 mm
Uložení ložisek (L1)		42 mm
Typ ložiska		Guličkové
Obruč a běhoun		Plast
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Šířka kola (S)		40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).