

Data sheet

CFZ-GX160/20



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Koleso série CFZ:

Vstrekaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba sivo-čierna

Použitie:

- pekárne
- teplota pece krátkodobu do + 300°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C








*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

Typ ložiska - guľičkové, nerezové:

- dve radiálne nerezové guľičkové ložiská s krytmi

TREAD AND TYRE HARDNESS	85° Shore D	●●●●●
ROLLING RESISTANCE	excellent	●●●●●
OPERATING NOISE	satisfactory	●●○○○
WEAR RESISTANCE	satisfactory	●●○○○
TEMPERATURE RANGE	od -25 °C do +250 °C	

Specifications

Priemer (D)		160 mm
Nosnosť		550 kg
Vnútny priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		56 mm
Uloženie ložísk (L1)		42 mm
Typ ložiska		Guľičkové
Behúň		Plast
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Šírka kolesa (S)		40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).