

Datový list

551 XD-V100 z

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



Vidlice série 551:

Otočné rolovací kolečko s montážnym otvorom pro šroub

- ocelový plech
- dvojité axiální ložisko s kalibrovánými dráhami
- těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

Kolo série XD:

Disk:

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- standardní plná guma,
- šetrná k jízdě na povrchu
- tichý chod
- barva černá

Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výrobních

Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

TVRDOT BĚHOUNA	90° ± 5° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●●●○
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOST	dostatečná	●○●○●○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	 100 mm
Šířka kola (S)	 27 mm
Průměr příruby vidlice	61 mm
Průměr upínacího otvoru	 12.5 mm
Předsazení-offset (F)	 38 mm
Celková výška (H)	 128 mm
Nosnost	 60 kg
Typ ložiska	 Ihlové
Upevnění	Středový otvor
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Kryt proti namotání vláken
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Kov
Materiál disku	Ocel

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).