

Data sheet

724 CFZ-G200



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlica série 724:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- vysoko odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 4 ÷ 6 mm
- nosný diel ložiska kovaný a vytvrdzovaný
- zinkované bez Cr6

Koleso série CFZ:

Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba sivo-čierna

Použitie:

- pekárne
- teplota pece krátkodobo do + 300°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C










*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 85° Shore D | ●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE | excellent | ●●●●● |
| OPERATING NOISE | satisfactory | ●●○○○ |
| WEAR RESISTANCE | satisfactory | ●●○○○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -25 °C do +250 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| Priemer (D) |  | 200 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  | 135 x 110 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 105 x 80/75 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  | 11 mm |
| Presadenie-offset (F) |  | 56 mm |
| Celková výška (H) |  | 245 mm |
| Nosnosť |  | 600 kg |
| Typ ložiska |  | Guľičkové |
| Upevnenie | | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | | Plast |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polyamid |
| Šírka kolesa (S) |  | 50 mm |
| Farba behúňa | | Čierna |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).