

# Datový list

## 734P CFZ-G200



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlice série 734:

#### Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- tvarově zesílený ocelový plech se zvýšenou pevností
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy P:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola, dvoupákové provedení ON/OFF

### Kolo série CFZ:

#### Vstříkovaný teplotně odolný polyamid:

- odolný vůči vysokým teplotám
- odolný vůči prasknutí
- barva šedo-černá

### Použití:

- pekárny
- teplota pece krátkodobě do + 300°C
- teplota kolea nesmí překročit +250 °C

\*teplotní odolnost platí jen při použití montážního kompletu s teflonovým povrchem

### Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOT BĚHOUNA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +250 °C	

### Technické údaje

Průměr (D)		200 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		105 x 80/75 mm
Průměr upínacích otvorů		11 mm
Celková výška (H)		245 mm
Nosnost		600 kg
Typ ložiska		Guličkové
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Plast
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Typ brzdy		P
Šířka kola (S)		50 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).