











Technický list

422FX CFZ-K100



TVRDOŠŤ BEHÚŇA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○
TEPELNÁ ODOĽNOSŤ	od -25 °C do +250 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	 100 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	 105 x 80 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	 80 x 60 mm
Priemer upínacích otvorov	 9 mm
Presadenie-offset (F)	 40 mm
Celková výška (H)	 128 mm
Nosnosť	 125 kg
Typ ložiska	 Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Plast
Vlastnosti	Nehrdzavejúce prevedenie
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid
Typ brzdy	F
Šírka kolesa (S)	 35 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).