


# Datový list

## 623X CFZ-GX160



### Vidlice série 623X:

#### Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- nerezový plech
- dvojité axiální ložisko s nerezovými kuličkami

### Kolo série CFZ:

#### Vstříkovaný teplotně odolný polyamid:

- odolný vůči vysokým teplotám
- odolný vůči prasknutí
- barva šedo-černá

#### Použití:

- pekárny
- teplota pece krátkodobě do + 300°C
- teplota kolea nesmí překročit +250 °C

\*teplotní odolnost platí jen při použití montážního kompletu s teflonovým povrchem

#### Typ ložiska - kuličkové, nerezové:

- dvě radiální nerezová kuličková ložiska s krytkami

|                         |                      |  |
|-------------------------|----------------------|--|
| <b>TVRDOT BĚHOUNA</b>   | 85° Shore D          |  |
| <b>VALIVÝ ODPOR</b>     | vynikající           |  |
| <b>HLUČNOST</b>         | uspokojivá           |  |
| <b>ŽIVOTNOST</b>        | dobrá                |  |
| <b>TEPELNÁ ODOLNOST</b> | od -25 °C do +250 °C |  |

### Technické údaje

|                                 |  |                            |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Průměr (D)                      |  | 160 mm                     |
| Rozměr montážní desky (A x B)   |  | 135 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  | 105 x 80/75 mm             |
| Průměr upínacích otvorů         |  | 11 mm                      |
| Předsazení-offset (F)           |  | 68 mm                      |
| Celková výška (H)               |  | 195 mm                     |
| Nosnost                         |  | 320 kg                     |
| Typ ložiska                     |  | Guličkové                  |
| Upevnění                        |  | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  |  | Plast                      |
| Vlastnosti                      |  | Nehrdzavející prevedenie   |
| Barva disku                     |  | Čierna                     |
| Materiál disku                  |  | Polyamid                   |
| Šířka kola (S)                  |  | 40 mm                      |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).