


# Data sheet

## 623X CFZ-GX160



### **Vidlica série 623X:**

#### **Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory**

- nerezový plech
- dvojité axiálne ložisko s nerezovými guľičkami

### **Koleso série CFZ:**

#### **Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:**

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba sivo-čierna

#### **Použitie:**

- pekárne
- teplota pece krátkodobu do + 300°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C

\*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

#### **Typ ložiska - guľičkové, nerezové:**

- dve radiálne nerezové guľičkové ložiská s krytmi

<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	85° Shore D	
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	excellent	
<b>OPERATING NOISE</b>	satisfactory	
<b>WEAR RESISTANCE</b>	good	
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -25 °C do +250 °C	

### **Specifications**

Priemer (D)		160 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)		135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		105 x 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov		11 mm
Presadenie-offset (F)		68 mm
Celková výška (H)		195 mm
Nosnosť		320 kg
Typ ložiska		Guľičkové
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Behúň		Plast
Vlastnosti		Nehrdzavejúce prevedenie
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid
Šírka kolesa (S)		40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).