

Data sheet

452X CFZ-K125



Vidlica série 452X:

Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- nerezový plech
- dvojité axiálne ložisko s nerezovými guľičkami

Koleso série CFZ:

Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba sivo-čierna

Použitie:

- pekárne
- teplota pece krátkodobu do + 300°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C

*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 85° Shore D | ●●●●● |
| ROLLING RESISTANCE | excellent | ●●●●● |
| OPERATING NOISE | satisfactory | ●●○○○ |
| WEAR RESISTANCE | good | ●●●○○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -25 °C do +250 °C | |

Specifications

| | | |
|---------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D) | | 125 mm |
| Priemer príruby vidlice | | 70 mm |
| Priemer upínacieho otvoru | | 12.3 mm |
| Presadenie-offset (F) | | 47 mm |
| Celková výška (H) | | 153 mm |
| Nosnosť | | 200 kg |
| Typ ložiska | | Klzné |
| Upevnenie | | Montážna doska na 4 otvory |
| Vlastnosti | | Nehrdzavajúce prevedenie |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polyamid |
| Šírka kolesa (S) | | 35 mm |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).