


Data sheet

427 CO-G100 BR



Vidlica série 427:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- vysoko odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 5 ÷ 6 mm
- axiálno-radiálne guľčkové ložisko a kuželikové ložisko v smerovej otoči
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série CO:

Ušľachtilá oceľ:

- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam

Použitie:

- extrémna dynamická záťaž
- zvlášť rovné podlahy a vedenia

Typ ložiska - guľčkové:

- dve radiálne guľčkové ložiská s krytmi

TREAD AND TYRE HARDNESS	190 - 230 HB	●●●●●
ROLLING RESISTANCE	excellent	●●●●●
OPERATING NOISE	sufficient	○●○●○●○
WEAR RESISTANCE	excellent	●●●●●
TEMPERATURE RANGE	od -20 °C do +120 °C	

Specifications

Priemer (D)	100 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	110 x 85 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	86,5/80 x 60 mm
Priemer upínacích otvorov	9 mm
Presadenie-offset (F)	43 mm
Celková výška (H)	135 mm
Nosnosť	700 kg
Typ ložiska	Guľčkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Kov
Vlastnosti	
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ
Šírka kolesa (S)	40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).