


Datový list

825T CL-G200 BR

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| TVRDOST BĚHOUNA | 180 – 220 HB | |
| VALIVÝ ODPOR | vynikající | |
| HLUČNOST | dostatečná | |
| ŽIVOTNOST | vynikající | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -100 °C do +600 °C (uloženie K) | |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +120 °C (uloženie G) | |

Technické údaje

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Průměr (D) | | 200 mm |
| Rozměr montážní desky (A x B) | | 135 x 110 mm |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) | | 105 x 80/75 mm |
| Průměr upínacích otvorů | | 11 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 55 mm |
| Celková výška (H) | | 245 mm |
| Nosnost | | 800 kg |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Upevnění | | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun | | Kov |
| Vlastnosti | | |
| Barva disku | | Kov |
| Materiál disku | | Šedá litina |
| Typ brzdy | | T |
| Šířka kola (S) | | 45 mm |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).