


Technický list

835 CL-G160 T1 BR

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



| | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| TVRDOŠŤ BEHÚŇA | 180 – 220 HB | |
| VALIVÝ ODPOR | vynikajúci | |
| HLUČNOSŤ | dostatočná | |
| ŽIVOTNOSŤ | vynikajúca | |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -100 °C do +600 °C (uloženie K) | |
| TEPELNÁ ODOLNOSŤ | od -20 °C do +120 °C (uloženie G) | |

Technické údaje

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D) | | 160 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) | | 135 x 110 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) | | 105 x 80/75 mm |
| Priemer upínacích otvorov | | 11 mm |
| Celková výška (H) | | 205 mm |
| Nosnosť | | 640 kg |
| Typ ložiska | | Guličkové |
| Upevnenie | | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | | Kov |
| Vlastnosti | | |
| Farba disku | | Kov |
| Materiál disku | | Šedá liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).