

Data sheet

551 XD-V160 z

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



Vidlica série 551:

Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- ocel'ový plech
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série XD:

Disk:

- ocel'ový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- klietka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 90° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | satisfactory | ●●●○● |
| OPERATING NOISE | very good | ●●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | sufficient | ●○●○● |
| TEMPERATURE RANGE | od -25 °C do +80 °C | |

Specifications

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| Priemer (D) | | 160 mm |
| Šírka kolesa (S) | | 40 mm |
| Priemer príruby vidlice | | 81 mm |
| Priemer upínacieho otvoru | | 16.5 mm |
| Presadenie-offset (F) | | 48 mm |
| Celková výška (H) | | 190 mm |
| Nosnosť | | 130 kg |
| Typ ložiska | | Ihlové |
| Upevnenie | | Stredový otvor |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | Kryt proti namotaniu vlákien |
| Farba behúňa | | Čierna |
| Farba disku | | Kov |
| Materiál disku | | Oceľ |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).