

# Data sheet

## 373F XD-V075

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlica série 373:

#### Otočné rolovacie koliesko s montážou na upínací driek

- oceľový plech hr. 2,5 mm
- dvojrádové axiálne ložisko v smerovej otoči
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy F:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa a vidlice v smere aktuálneho natočenia

### Koleso série XD:

#### Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

#### Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

#### Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

### Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- kľetka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

|                         |                     |        |
|-------------------------|---------------------|--------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 98° ± 2° Shore A    | ●●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE      | very good           | ●●●●●○ |
| OPERATING NOISE         | good                | ●●●●○● |
| WEAR RESISTANCE         | very good           | ●●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE       | od -20 °C do +60 °C |        |

### Specifications

|                           |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| Priemer (D)               |  | 75 mm        |
| Šírka kolesa (S)          |  | 23 mm        |
| Priemer príruby vidlice   |  | 60 mm        |
| Priemer upínacieho drieku |  | 22 mm        |
| Dĺžka upínacieho drieku   |  | 45 mm        |
| Presadenie-offset (F)     |  | 32 mm        |
| Celková výška (H)         |  | 100 mm       |
| Nosnosť                   |  | 40 kg        |
| Typ ložiska               |  | Ihlové       |
| Upevnenie                 |  | Hladký driek |
| Behúň                     |  | Guma a TPE   |
| Vlastnosti                |  |              |
| Farba behúňa              |  | Čierna       |
| Farba disku               |  | Kov          |
| Materiál disku            |  | Oceľ         |
| Typ brzdy                 |  | F            |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).