

# Datový list

## Vysokozdvížňný vozík elektrický 2500/4800/:



- bezúdržbová batéria a jednofázová palubná nabíjačka
- zástrčka pre maximálne jednoduché použitie
- proporcionálny zdvíhací systém pre presnú obsluhu
- batéria s lítiovou technológiou
- technológia PMSM pre lepšiu energiu-efektivita a predĺžená doba prevádzky o 10 %, 10-15% úspora energie
- vodotesný dizajn
- vysoká svetlá výška
- veľké pneumatiky

### Technické údaje

|  |   |
|--|---|
| Nosnosť                                  |  2500 kg |
| Pojazd                                   | elektrický  |
| Zdvih-typ                                | elektrický  |
| Zdvih-výška                              | 4800 mm   |
| Typ zdvíhacích lyžín                     | triplex   |
| Dĺžka lyžín                              | 1070 mm   |
| Ťažisko                                  | 500 mm  |
| Šírka vozíka                             | 1154 mm   |
| Výška vozíka                             | 2220 mm   |
| Hmotnosť vrátane batérie                 | 4364 kg   |
| Akumulátor                               | 80/100 V/Ah   |
| Nabíjačka                                | 80/35, interná V/A  |
| Kolesá predné                            | 7.00-12 16PR  |
| Kolesá zadné                             | 18X7-8 14PR   |
| Svetlá výška                             | 120 mm  |
| Polomer otáčania                         | 2258 mm   |
| Rýchlosť jazdy, zaťažený/nezatažený      | 11/12 km/h  |
| Rýchlosť zdvíhania, zaťažený/nezatažený  | 0,29/0,36 m/s   |
| Rýchlosť klesania, zaťažený/nezatažený   | 0,4/0,43 m/s  |
| Max. stúpanosť, zaťažený/nezatažený      | 15/15 %   |
| Menovitý výkon hnacieho motora S2 60 min | 8 kW  |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).