


# Technický list

## Zdvihák priemyselný pätkový 2T



- priemyselný pätkový zdvihák na sťahovanie, inštaláciu strojov, naložovanie, budovanie mostov a stavieb
- bezpečnostný ventil proti preťaženiu
- zdvíhanie pomocou hlavice a pätky zdviháka

### Technické údaje

Min. zdvih na pätku	16 mm
Max. zdvih na pätku	129 mm
Min. zdvih hlavice	238 mm
Max. zdvih hlavice	349 mm
Rozmer pätky	50x50 mm
Rozmer základne	127x178 mm
Nosnosť hlavice	3000 kg
Hmotnosť	8 kg
Nosnosť	 2000 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).