


Data sheet

Zdvihák priemyselný pätkový 10T



- priemyselný pätkový zdvihák na sťahovanie, inštaláciu strojov, nalodovanie, budovanie mostov a stavieb
- bezpečnostný ventil proti preťaženiu
- zdvíhanie pomocou hlavice a pätky zdviháka

Specifications

| | |
|---------------------|--|
| Min. zdvih na pätku | 29 mm |
| Max. zdvih na pätku | 171 mm |
| Min. zdvih hlavice | 333 mm |
| Max. zdvih hlavice | 460 mm |
| Rozmer pätky | 60x102 mm |
| Rozmer základne | 286x241 mm |
| Nosnosť hlavice | 14000 kg |
| Hmotnosť | 38 kg |
| Nosnosť |  10000 kg |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).