


# Technický list

## Zdvihák priemyselný pätkový 10T



- priemyselný pätkový zdvihák na sťahovanie, inštaláciu strojov, nalodovanie, budovanie mostov a stavieb
- bezpečnostný ventil proti preťaženiu
- zdvíhanie pomocou hlavice a pätky zdviháka

### Technické údaje

Min. zdvih na pätke	29 mm
Max. zdvih na pätke	171 mm
Min. zdvih hlavice	333 mm
Max. zdvih hlavice	460 mm
Rozmer pätky	60x102 mm
Rozmer základne	286x241 mm
Nosnosť hlavice	14000 kg
Hmotnosť	38 kg
Nosnosť	 10000 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa  $\geq 90^\circ$  Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa  $< 90^\circ$  Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).