

# Datový list

## TOCNA 823x2

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Technické údaje

|                                 |                                                                                       |                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rozměr montážní desky (A x B)   |    | 111x80 mm                  |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |   | 86/80x60/60,5 mm           |
| Průměr upínacích otvorů         |  | 9 mm                       |
| Celková výška (H)               |  | 26 mm                      |
| Nosnost                         |  | 300 kg                     |
| Typ ložiska                     |  | Guličkové                  |
| Upevnění                        |                                                                                       | Montážní deska na 4 otvory |

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu  $\geq 90^\circ\text{Shore}$ : 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu  $< 90^\circ\text{Shore}$ : 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).