

Datový list

472 XC-V080

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



Vidlice série 472:

Otočné rolovací kolečko s montáží na upínací driek

- ocelový plech
- dvojité axiální ložisko
- zinkované bez Cr6

Kolo série XC:

Disk:

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- standardní plná guma,
- šetrná k jízdě povrchu
- tichý chod
- barva černá

Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výrobních

Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

TVRDOT BĚHOUNA	98° ± 2° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	
HLUČNOST	dobrá	
ŽIVOTNOST	velmi dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		80 mm
Šířka kola (S)		25 mm
Průměr příruby vidlice		74 mm
Průměr upínacího dráčku		22 mm
Délka upínacího dráčku		45 mm
Předsazení-offset (F)		30 mm
Celková výška (H)		106 mm
Nosnost		60 kg
Typ ložiska		Ihlové
Upevnění		Hladký dráček
Obruč a běhoun		Guma a TPE
Vlastnosti		
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Kov
Materiál disku		Ocel

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).