

Datový list

472 XC-V100

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



Vidlice série 472:

Otočné rolovací kolečko s montáží na upínací driek

- ocelový plech
- dvojité axiální ložisko
- zinkované bez Cr6

Kolo série XC:

Disk:

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- standardní plná guma,
- šetrná k jízdnímu povrchu
- tichý chod
- barva černá

Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výroby

Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC
- klec z polyamidu PA6
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------|
| TVRDOT BĚHOUNA | 98° ± 2° Shore A | ●●●●●○ |
| VALIVÝ ODPOR | velmi dobrý | ●●●●●○ |
| HLUČNOST | dobrá | ●●●○●○ |
| ŽIVOTNOST | velmi dobrá | ●●●●●○ |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C | |

Technické údaje

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| Průměr (D) | | 100 mm |
| Šířka kola (S) | | 30 mm |
| Průměr příruby vidlice | | 74 mm |
| Průměr upínacího dráčku | | 22 mm |
| Délka upínacího dráčku | | 45 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 35 mm |
| Celková výška (H) | | 125 mm |
| Nosnost | | 80 kg |
| Typ ložiska | | Ihlové |
| Upevnění | | Hladký dráček |
| Obruč a běhoun | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Barva běhounu | | Čierna |
| Barva disku | | Kov |
| Materiál disku | | Ocel |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).