

Datový list

MP 132-1500

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



Technické údaje

Průměr (D)	 96 mm
Šířka kola (S)	 56 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	 100 x 100 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	 70 x 70 mm
Nosnost	 1500 kg
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Barva disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid
Průměr upínacích otvorů	 13 mm
Celková výška (H)	 132 mm
Obruč a běhoun	Plast
Barva běhounu	Čierna

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu $\geq 90^\circ\text{Shore}$: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu $< 90^\circ\text{Shore}$: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).