

Datový list

ALUE-G150/25 BO

Samostatné kolo.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Kolo série ALUE:

Disk:

- hliníková litina
- zesílený uzavřeným žebrováním
- antikorozní
- barva hliníková

Běhoun:

- litý polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně chemicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké zátěže
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje a nebarví podlahy
- nízký rozběhový a valivý odpor
- barva zelená RAL 6029

Použití:

- tvrdé i měkké průmyslové podlahy
- střední nerovnosti
- nepřetržitá manipulace

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOST BĚHOUNA	75° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	dobrý	
HLUČNOST	velmi dobrá	
ŽIVOTNOST	dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Nosnost		500 kg
Průměr (D)		150 mm
Délka náboje (L)		50 mm
Šířka kola (S)		50 mm
Vnitřní průměr náboje (d)		25 mm
Typ ložiska		Guličkové
Vlastnosti		Bezstopé; Nízka hlučnost
Obruč a běhoun		Polyuretan
Barva běhounu		Zelená
Barva disku		Hliníková
Materiál disku		Hliníková litina

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).