

# Datový list

## XB-K160/20C

Samostatné koleso.



### **Kolo série XB:**

#### **Disk:**

- ocelový plech
- zinkovaný bez Cr6

#### **Obruč:**

- prémiová plná guma
- vysoký komfort jazdy
- šetrná k jízdnímu povrchu
- tichý chod
- barva černá

#### **Použití:**

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů a malých výrobních

#### **Typ ložiska - kluzné:**

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

<b>TVRDOT BĚHOUNA</b>	80° ± 5° Shore A	●●●●○
<b>VALIVÝ ODPOR</b>	uspokojivý	●●●○●
<b>HLUČNOST</b>	velmi dobrá	●●●●○
<b>ŽIVOTNOST</b>	uspokojivá	●●●○●
<b>TEPELNÁ ODOLNOST</b>	od -25 °C do +80 °C	○●○●○

### **Technické údaje**

Průměr (D)		160 mm
Šířka kola (S)		45 mm
Nosnost		205 kg
Vnitřní průměr náboje (d)		20 mm
Délka náboje (L)		60 mm
Typ ložiska		Kluzné
Obruč a běhoun		Guma a TPE
Vlastnosti		
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Kov
Materiál disku		Ocel

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).