

Data sheet

XB-K160/20C

Samostatné koleso.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Koleso série XB:

Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- prémiová plná guma
- vysoký komfort jazdy
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 80° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | satisfactory | ●●●○● |
| OPERATING NOISE | very good | ●●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | satisfactory | ●●○●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -25 °C do +80 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Priemer (D) |  | 160 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 45 mm |
| Nosnosť |  | 205 kg |
| Vnútorý priemer náboja (d) |  | 20 mm |
| Dĺžka náboja (L) |  | 60 mm |
| Typ ložiska |  | Klzné |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Čierna |
| Farba disku | | Kov |
| Materiál disku | | Oceľ |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).