

Data sheet

XD-V250/20

Wheel.



Koleso série XD:

Disk:

- ocel'ový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

Bearing - roller:

- the outer ring of the bearing formed by the wheel center material
- steel needles, hardness 25 HRC
- polyamide cage PA6
- suitable for short distances

TREAD AND TYRE HARDNESS	90° ± 5° Shore A	
ROLLING RESISTANCE	satisfactory	
OPERATING NOISE	very good	
WEAR RESISTANCE	sufficient	
TEMPERATURE RANGE	od -25 °C do +80 °C	

Specifications

Priemer (D)		250 mm
Šírka kolesa (S)		50 mm
Nosnosť		180 kg
Vnútorňý priemer náboja (d)		20 mm
Dĺžka náboja (L)		55 mm
Typ ložiska		Ihlové
Behúň		Guma a TPE
Vlastnosti		
Farba behúňa		Čierna
Farba disku		Kov
Materiál disku		Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).