


# Datový list

## 632 NMB-G160 BR

Pevné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



### Vidlice série 632:

#### Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

### Kolo série NMB:

#### Disk:

- polypropylen
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

#### Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- barva tmavě-šedá

#### Použití:

- lehké manipulační zařízení

### Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| TVRDOST BĚHOUNA  | 98° ± 2° Shore A    |  |
| VALIVÝ ODPOR     | velmi dobrý         |  |
| HLUČNOST         | dobrá               |  |
| ŽIVOTNOST        | velmi dobrá         |  |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +60 °C |  |

### Technické údaje

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Průměr (D)                      | 160 mm                     |
| Šířka kola (S)                  | 40 mm                      |
| Rozměr montážní desky (A x B)   | 140 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) | 105 x 80/75 mm             |
| Průměr upínacích otvorů         | 11 mm                      |
| Celková výška (H)               | 195 mm                     |
| Nosnost                         | 200 kg                     |
| Typ ložiska                     | Guličkové                  |
| Upevnění                        | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  | Guma a TPE                 |
| Vlastnosti                      | Bezstopé                   |
| Barva běhounu                   | Sivá                       |
| Barva disku                     | Šedá                       |
| Materiál disku                  | Polypropylen               |

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).