

Datový list

828 ALSE-G250 U6

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



Vidlice série 828:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- vysoce odolné provedení
- ocelový plech hr. 6 ÷ 10 mm
- kalené kuličkové ložisko otoče
- zinkované bez Cr6

Kolo série ALSE U6:

Disk:

- dvoudílný z hliníkové litiny
- zesílený uzavřeným žebrováním
- spojený šrouby
- antikorozní
- barva hliníková

Obruč U6:

- plná elastická guma
- dezén s příčnými lamelami U6
- určená na dvoudílné disky
- rozměr 2,10x4" (ALSE-G250)
- rozměr 2,10x5" (ALSE-G300)
- velmi dobrá průchodnost přes nerovnosti
- tlumení vibrací
- barva černá

Použití:

- hlavně exteriér
- nerovné povrchy

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOST BĚHOUNA	65° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	dobry	
HLUČNOST	velmi dobrá	
ŽIVOTNOST	dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	250 mm
Šířka kola (S)	80 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	195 x 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	160 x 120 mm
Průměr upínacích otvorů	14,5 mm
Předsazení-offset (F)	72 mm
Celková výška (H)	309 mm
Nosnost	600 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnost
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).