

Datový list

826 ZE-G250-60 BR

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOST BĚHOUNA	65° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	dobrý	
HLUČNOST	velmi dobrá	
ŽIVOTNOST	dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	250 mm
Šířka kola (S)	60 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	135 × 110 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	105 × 80/75 mm
Průměr upínacích otvorů	11 mm
Předsazení-offset (F)	64 mm
Celková výška (H)	297 mm
Nosnost	700 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnost
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Šedá
Materiál disku	Ocel

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).