


Datový list

828T ALSE-G250 U6 BR

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlice série 828:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- vysoce odolné provedení
- ocelový plech hr. 6 ÷ 12 mm
- kalené kuličkové ložisko otoče
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy T:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

Kolo série ALSE U6:

Disk:

- dvoudílný z hliníkové litiny
- zesílený uzavřeným žebrováním
- spojený šrouby
- antikorozní
- barva hliníková

Obruč U6:

- plná elastická guma
- dezén s příčnými lamelami U6
- určená na dvoudílné disky
- rozměr 2,10x4" (ALSE-G250)
- rozměr 2,10x5" (ALSE-G300)
- velmi dobrá průchodnost přes nerovnosti
- tlumení vibrací
- barva černá

Použití:

- hlavně exteriér
- nerovné povrchy

Typ ložiska - kuličkové:

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).

TVRDOST BĚHOUNA	65° ± 5° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	dobry	●●●●○
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +80 °C	●●●●○

Technické údaje

Průměr (D)		250 mm
Šířka kola (S)		80 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		195 x 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		160 x 120 mm
Průměr upínacích otvorů		14,5 mm
Předsazení-offset (F)		72 mm
Celková výška (H)		309 mm
Nosnost		600 kg
Typ ložiska		Guličkové
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhouna		Guma a TPE
Vlastnosti		
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Šedá
Materiál disku		Hliníková liatina
Typ brzdy		T