

# Data sheet

## 838 ALSE-G250 U6 BR

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlica série 838:

#### Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

### Koleso série ALSE U6:

#### Disk:

- dvojdielny z hliníkovej liatiny
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- spojený skrutkami
- antikoročný
- farba hliníková

#### Obruč U6:

- plná elastická guma
- dezén s priečnymi lamelami U6
- určená na dvojdielne disky
- rozmer 2,10x4" (ALSE-G250)
- rozmer 2,10x5" (ALSE-G300)
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- tlmenie vibrácií
- farba čierna

#### Použitie:

- hlavne exteriér
- nerovné povrchy

#### Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

|                         |                     |       |
|-------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 65° ± 5° Shore A    | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE      | good                | ●●●●○ |
| OPERATING NOISE         | very good           | ●●●●○ |
| WEAR RESISTANCE         | good                | ●●●●○ |
| TEMPERATURE RANGE       | od -30 °C do +80 °C |       |

### Specifications

|                                  |  |                            |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| Priemer (D)                      |  | 250 mm                     |
| Šírka kolesa (S)                 |  | 80 mm                      |
| Rozmer montážnej dosky (A x B)   |  | 195 x 160 mm               |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 160 x 120 mm               |
| Priemer upínacích otvorov        |  | 14,5 mm                    |
| Celková výška (H)                |  | 309 mm                     |
| Nosnosť                          |  | 600 kg                     |
| Typ ložiska                      |  | Guľičkové                  |
| Upevnenie                        |  | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň                            |  | Guma a TPE                 |
| Vlastnosti                       |  |                            |
| Farba behúňa                     |  | Čierna                     |
| Farba disku                      |  | Sivá                       |
| Materiál disku                   |  | Hliníková liatina          |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).