


Datový list

838 ALSE-G300 U6 BR

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlice série 838:

Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série ALSE U6:

Disk:

- dvoudílný z hliníkové litiny
- zesílený uzavřeným žebrováním
- spojený šrouby
- antikorozní
- barva hliníková

Obruč U6:

- plná elastická guma
- dezén s příčnými lamelami U6
- určená na dvoudílné disky
- rozměr 2,10x4" (ALSE-G250)
- rozměr 2,10x5" (ALSE-G300)
- velmi dobrá průchodnost přes nerovnosti
- tlumení vibrací
- barva černá

Použití:

- hlavně exteriér
- nerovné povrchy

Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

TVRDOT BĚHOUNA	65° ± 5° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●●○
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +80 °C	●●●●○

Technické údaje

Průměr (D)		300 mm
Šířka kola (S)		80 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		195 x 160 mm
Rozeč upínacích otvorů (a x b)		160 x 120 mm
Průměr upínacích otvorů		14,5 mm
Celková výška (H)		359 mm
Nosnost		700 kg
Typ ložiska		Guličkové
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Guma a TPE
Vlastnosti		
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Šedá
Materiál disku		Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).