

Datový list

828 ALSE-G252 D1 BR

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOST BĚHOUNA	65° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	dobrý	
HLUČNOST	velmi dobrá	
ŽIVOTNOST	dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		252 mm
Šířka kola (S)		76 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		195 x 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		160 x 120 mm
Průměr upínacích otvorů		14,5 mm
Předsazení-offset (F)		72 mm
Celková výška (H)		310 mm
Nosnost		600 kg
Typ ložiska		Guličkové
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Guma a TPE
Vlastnosti		
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Šedá
Materiál disku		Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa $\geq 90^\circ$ Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa $< 90^\circ$ Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).