


Technický list

838 ALSE-G252 D1 BR

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



TVRDOŠŤ BEHÚŇA	65° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	dobrý	
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	252 mm
Šírka kolesa (S)	76 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	195 x 160 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	160 x 120 mm
Priemer upínacích otvorov	14,5 mm
Celková výška (H)	310 mm
Nosnosť	600 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).