

Data sheet

XL-G252/20

Samostatné koleso.



Koleso série XL:

Disk:

- ocel'ový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrobných prevádzok

Typ ložiska - guľičkové:

- dve radiálne guľičkové ložiská s krytmi

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-------|
| TREAD AND TYRE HARDNESS | 80° ± 5° Shore A | ●●●●○ |
| ROLLING RESISTANCE | satisfactory | ●●●○● |
| OPERATING NOISE | very good | ●●●●○ |
| WEAR RESISTANCE | satisfactory | ●●○●○ |
| TEMPERATURE RANGE | od -25 °C do +80 °C | |

Specifications

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Priemer (D) |  | 252 mm |
| Šírka kolesa (S) |  | 76 mm |
| Nosnosť |  | 300 kg |
| Vnútorý priemer náboja (d) |  | 20 mm |
| Dĺžka náboja (L) |  | 50 mm |
| Typ ložiska |  | Guľičkové |
| Behúň | | Guma a TPE |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Čierna |
| Farba disku | | Kov |
| Materiál disku | | Oceľ |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).