

# Datový list

## 633P ALU-G200

Pevné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ  
NA SLOVENSKU  
MADE IN SLOVAKIA

### Vidlice série 633:

#### Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

### Popis brzdy P:

- mechanismus brzdy zablokuje otáčení kola, dvoupákové provedení ON/OFF

### Kolo série ALU:

#### Disk:

- hliníková litina
- zesílený uzavřeným žebrováním
- antikorozi
- barva hliníková

### Běhoun:

- litý polyuretanový elastomer
- nerozebíratelně chemicky spojený s diskem
- dobrá elasticita a absorpce vysoké nosnosti
- vrubová houževnatost
- nepoškozuje a nebarví podlahy
- nízký rozběhový a valivý odpor
- barva žluto-hnědá

### Použití:

- tvrdé i měkké průmyslové podlahy
- mírné nerovnosti
- nepřetržitá manipulace

### Typ ložiska - kuličkové:

- dvě radiální kuličková ložiska s krytkami

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| TVRDOT BĚHOUNA   | 92° ± 3° Shore A    |  |
| VALIVÝ ODPOR     | velmi dobrý         |  |
| HLUČNOST         | dobrá               |  |
| ŽIVOTNOST        | vynikající          |  |
| TEPELNÁ ODOLNOST | od -20 °C do +70 °C |  |

### Technické údaje

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Průměr (D)                      | 200 mm                     |
| Šířka kola (S)                  | 50 mm                      |
| Rozměr montážní desky (A x B)   | 135 x 110 mm               |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) | 105 x 80/75 mm             |
| Průměr upínacích otvorů         | 11 mm                      |
| Celková výška (H)               | 240 mm                     |
| Nosnost                         | 350 kg                     |
| Typ ložiska                     | Guličkové                  |
| Upevnění                        | Montážní deska na 4 otvory |
| Obruč a běhoun                  | Polyuretan                 |
| Vlastnosti                      | Bezstopé                   |
| Barva běhounu                   | Žluto-Hnědá                |
| Barva disku                     | Hliníková                  |
| Materiál disku                  | Hliníková litina           |
| Typ brzdy                       | P                          |

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na <https://cz.renost.net/>. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).