

# Data sheet









## 531 NL-V075C

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



<b>TREAD AND TYRE HARDNESS</b>	90° ± 5° Shore A	
<b>ROLLING RESISTANCE</b>	satisfactory	●●○○○○
<b>OPERATING NOISE</b>	very good	●●●●○○
<b>WEAR RESISTANCE</b>	sufficient	●○○○○○
<b>TEMPERATURE RANGE</b>	od -25 °C do +80 °C	

### Specifications

Priemer (D)	 75 mm
Šírka kolesa (S)	 23 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	 84 × 72 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	 62 × 50 mm
Priemer upínacích otvorov	 8,5 mm
Celková výška (H)	 97 mm
Nosnosť	 40 kg
Typ ložiska	 Ihlové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na [www.renost.sk](http://www.renost.sk)

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).