

Datový list

531 NL-V200C

Pevné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



TVRDOST BĚHOUNA	90° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○○
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○○
ŽIVOTNOST	dostatečná	●○○○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	 200 mm
Šířka kola (S)	 46 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	 135 × 106 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	 105 × 75 mm
Průměr upínacích otvorů	 11 mm
Celková výška (H)	 235 mm
Nosnost	 150 kg
Typ ložiska	 Ihlové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylen

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).